



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Die Zimmerwerks-Baukunst in allen ihren Theilen

Romberg, Johann Andreas

Leipzig, 1847

Verbindung der Bohlensparren im Forste bei einem nach der Länge des Gebäudes gehenden Rahmstücke.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-63572](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-63572)

schon gesagt. Hierbei ist zu bemerken, daß zweifache Bogen mit eisernen Nägeln genagelt werden, welche umgenietet sind. Solche Bogen werden gewöhnlich nur bei Gerüsten angewendet. Die beiden Hälften werden vollkommen zusammen genagelt, und erst nach dem Aufrichten werden die beiden Bogenstücke a und e zusammengenagelt, für welche Nägel aber schon vorgebohrt sein muß. Dies gilt auch bei den dreis- und vierfachen Bogen.

F. 799. Die Construction der dreifach zusammengesetzten Bogen.

Die Böcher für die hier anzuwendenden hölzernen Nägel werden von der andern Seite, auf welcher sie hinein geschlagen werden, etwas größer gebohrt, um, nachdem der Nagel eingetrieben und abgeschnitten worden ist, ihn verkeilen zu können. Uebrigens ist zu bemerken, daß die Nägel wechselseitig auf dieser und jener Seite eingeschlagen werden.

F. 800. Die Vernagelung und Zusammenstellung der vierfachen Bogen.

Bei dieser Construction findet dasselbe Verfahren wie bei der vorhergehenden statt.

Von der Verriegelung der Bogen.

F. 801. Um den Bohlendächern eine Längenverbindung zu geben, kann man Sturmlatten oder besser eine Verriegelung anwenden.

Die Niegel dd, welche 4 bis 5 Zoll hoch sein können, nach Verhältnis der Construction überhaupt, stoßen gegen das mittlere Bogenstück b und sind mit $1\frac{1}{2}$ bis 2 Zoll starken Zapfen durch die Bogenstücke a und e gefestigt.

F. 802. Eine zweite Art der Verriegelung.

Die Niegel d gehen hier durch die drei Bogenstücke abc hindurch und sind durch Keile ee an dem Bogen befestigt. Die Ansicht von Fig. 802 A von vorn und Fig. 802 B von der Seite wird dies deutlich machen. Uebrigens ist hierbei zu bemerken, daß der Bogen durch das Durchlöchern bedeutend geschwächt, und daß dieses an Stellen, wo derselbe leicht ausweicht, für die Construction gefährlich werden kann. Eine bessere Verriegelung stellt daher vor

F. 803. Hierbei werden Klöße ee unter dem Niegel a durch die Bogen bbb mittelst Bolzen d befestigt. Die Niegel werden dann durch eiserne Nägel auf diese Klöße befestigt. Hierbei ist jedoch zu bemerken, daß der Uebelstand eintritt, daß durch das einmalige Verbolzen der Klöße e diese sich leicht drehen können; das zweimalige Verbolzen würde die Kosten bedeutend vermehren und die Bogen durch das Verbolzen gleichfalls geschwächt werden — daher die einfache Construction, Fig. 801, die beste bleibt.

F. 804. stellt eine Verriegelung vor, welche zwar die Bohlen nicht schwächt, aber auch keine Festigkeit bewirken kann, indem diese Niegel d mit den durchgesteckten Holzern e und Keilen f sich hinauf- und herunterschieben lassen. Eine andere Verriegelung zeigt Fig. 835.

Die Construction der Bohlenkränze.

(Unter Kranz versteht man jede gekrümmte Schwelle; kleine Kränze werden am besten aus krumm gewachsenen Holzern construirt.)

F. 805. Die Construction der Bohlenkränze unterscheidet sich von der der Bohlensparren in keiner Weise. Die Fugen wechseln und die Bogenstücke werden durch hölzerne Nägel genagelt.

F. 806. Ein achtfacher Bohlenkranz.

Dreis- und vierfache Bohlenkränze werden für jede Art dieser Construction hinreichend sein. Unserer Meinung nach ist ein 6- und 8facher Bohlenkranz, wie man häufig in architectonischen Entwürfen antrifft, überflüssig, ja sogar nachtheilig. Die Fugen, welche wechseln müssen, folgen bei ihnen zu schnell auf einander und die unvermeidlich zu gebrängte Vernagelung wird die Holzger hier nothwendiger Weise schwächen.

F. 807. Die Zusammenfügung der Bogenstücke mit dem Schwalbenschwanz.

Abgesehen davon, daß diese Construction viele Arbeit und folglich mehr Kosten verursacht, so wird sie der Festigkeit keinen Vortheil bringen, indem, wenn die Nägel brechen sollten, der

Schwalbenschwanz, vorzüglich nach dem Zusammentrocknen der Holzger, den Bohlenkranz auch nicht zusammenhalten würde.

Befestigung der Bohlensparren in Balken oder Bohlenkränzen.

F. 808. Schwache Bohlensparren a können mit dem einfachen Zapfen in den Balken b stehen.

F. 809. Die doppelte Verzapfung der Bohlensparren a in den Balken b.

F. 810. Stärkere Bohlensparren a können mit ihren vordern Seiten in die Balken b versetzt werden, doch so, daß an dem Balken vor den Bohlensparren noch 3 Zoll, und an den Bohlensparren hinten noch 6 Zoll stehen bleibt. Die Tiefe der Verzapfung kann 3 bis 4 Zoll, nach Verhältnis der Stärke des Balkens, betragen.

F. 811. Wenn ein Balken b der Breite nach auf dem Rahmholze c liegt, so versetzt man den Bohlensparren ganz in den Balken b, und vernagelt die Sparren in dem Balken. Hat man vierfache Bohlensparren, Fig. 811B, und hat der Balken b keine hinlängliche Breite, so daß an ihm auf jeder Seite des Sparrens 2 bis 3 Zoll Holz stehen bleibt, so kann man die beiden äußeren Bogenstücke des Sparrens, hier bei dd, ausschneiden, wenn nur noch $\frac{1}{2}$ Zoll Holz an ihnen für die Verzapfung stehen bleibt.

F. 812. Der Sparren a geht hier mit einem Zapfen durch die erste Lage b und durch die Hälfte der zweiten Lage c des dreifachen Bohlenkranzes bcd. Der Zapfen ist hier geächstelt, damit vor ihm noch genug Holz, welches nicht unter 6 Zoll sein darf, stehen bleiben kann.

F. 813. zeigt die beste Art, nämlich das Aufklauen und Verzapfen der Bohlensparren a in dem Bohlenkranz bcd. Auch hier erhält der Zapfen die Länge, daß er bis in die Mitte der Lage e geht.

F. 814. Ein ähnlicher Fall, wie Fig. 811, nur daß die Schwelle c den Sparren a durch einen schwalbenschwanzförmigen Zapfen besser mit dem Balken b verbindet.

F. 815. Um den Schub der Bohlenkränze nach außen zu verhindern, ist die Anwendung von Zugankern am wirksamsten. Diese Zuganker gehen über dem Bohlenkranz b hinweg in die Mauer, dann innerhalb der Mauer in einer Länge von 5 bis 6 Fuß durch die Mauer und erhalten bei d noch eine eiserne Schiene. Beim Ausweichen des Bohlenkranzes müßte also das ganze Stück Mauer weggerissen werden, was bei einer zweckmäßigen Stärke derselben nicht zu befürchten ist.

Verbindung der Bohlensparren im Forste bei einem nach der Länge des Gebäudes gehenden Rahmstücke.

F. 816. Die Bohlensparren a und b klauen in das Rahmstück c. Die aufgenagelten Knaggen dd greifen über die Forstrahmen. Die äußere Linie dieser Knaggen läuft aber in die Bogentlinie der Sparren aus.

F. 817. Das Einstecken der Bohlensparren a in den Forstrahmen b ohne Anwendung von Knaggen.

F. 818. zeigt ein gewöhnliches Bohlendach bei einer Tiefe von 30 Fuß.

Man bestimmt die Höhe ab, indem man ac in 5 Theile theilt und 6 solcher Theile der Höhe ab giebt; mit bc beschreibt man alsdann aus b den Bogen ced, und aus c und d mit derselben Zirkelweite andere Bogen, welche den ersteren in f und e schneiden. Diese Punkte geben die Mittelpunkte für die Sparren. Wenn auch nicht gerade das angegebene Verhältnis der Breite zur Höhe beobachtet werden muß, so sei dasselbe doch so, daß die Sparren eben nicht zu flach stehen, und die Dachbedeckung den Regen und Schnee leicht ableiten kann.

Unten stehen die Sparren in den Zapfenlöchern der Balken, oben werden sie über einander geblattet. Außerdem werden sie durch ein Bohlenstück g verbunden, über welches eine Forstbohle h eingekämmt ist, um das Dach nach der Länge zu verbinden. Ueber den Sparren befinden sich Knaggen, welche auf dieselben aufgenagelt sind, so daß der obere Theil des Daches steil genug ausfällt, und unten werden von der Seite die Aufschiebflinge k angenagelt, die aus Brettern bestehen können und die Dachfläche über die Balkenköpfe hinausführen.

Die Hälfte der Fig. 818A zeigt den Verband einer Giebelwand mit dem letzten Sparrengebände. Wenn der Giebel freisteht, so muß außerdem in der Mitte, und bei sehr tiefen Ge-

bänden auch wohl an zwei Stellen im Innern des Gebäudes, eine Strebewand angebracht werden, welche ihn gegen das Eindrücken durch Stürme sichern.

Wenn die Balken nicht durchgehen und das Gebäude lange, freistehende Frontwände hat, so zeigt der Theil B in der Figur, wie die kurzen Balken unterstützt werden. Auch in diesem Falle werden Strebewände angebracht, wie eine dergleichen in der Figur angegeben ist. Diese Einrichtung ist bei Scheunen anwendbar.

Fig. C giebt die Verbindung der Sparren am Forste in größerem Maßstabe von vorn und von der Seite an, wo g, wie vorher, die Querbohle, und h die darauf gekämmte Forstbohle andeutet.

Fig. D zeigt, wie die Sparren in das Zapfenloch der Balken eingesetzt werden, von der Seite und von vorn.

E ist der Längendurchschnitt dieses Bohlenbaches, worin g die Bohlenstücke zur Verbindung der Sparren, h die Forstbohlen und i Kreuzbänder von starken Latten zur Verbindung des Daches nach der Länge bezeichnen.

F. 819. Verband eines Bohlenbaches, in welchem die Sparren auf der Schwelle stehen.

Man kann sich dieses Verbandes bei Schuppen oder bei Scheunen, deren innerer Raum fast ganz frei sein soll, bedienen. Theils auf der Schwelle, theils auf dem gemauerten Fundament stehen die Bohlenbänder, welche sich oben durchkreuzen und eine Forstbohle a zur Verbindung des Gebäudes nach der Länge tragen. Uebrigens stehen auf der Schwelle, so wie bei gewöhnlichen Wandverbindungen, Stiele; auf diesen liegt das Rahmstück, auf welches Stiebalken eingekämmt sind. Diese mit den Sparren verbundenen Stiebalken und die Aufschieblinge c bilden ein Dreieck, welches gegen den Seitenschub des Daches sichern soll. Die Aufschieblinge werden noch durch Knaggen d besonders unterstützt; sie sind von der Seite an die Sparren genagelt. Auch die kurzen Bänder h, welche den überstehenden Theil der schwachen Stiebalken unterstützen, dienen als Widerstand gegen den Seitendruck des Daches. Am Forste befinden sich Hölzer e, welche, oben mit einander verblattet, an den sich überkreuzenden Sparren befestigt sind und die Stelle der Knaggen vertreten. Sie sind so gelegt, daß von außen eine ebene Dachfläche entsteht, die für die dichte Eindeckung bequemer ist, als die krumme Bogenfläche.

Die Sparren stehen hier senkrecht auf den Schwellen und die oberen Knaggen (kurze Hölzer) bilden ein rechtwinkliges Dach. In der Mitte der Dachfläche sind die senkrechten Linien f g errichtet, welche in dem Punkte g, wo sie die Grundlinie des Gebäudes durchschneiden, die Mittelpunkte für die Bogen angeben. Dergleichen Dächer weichen aber dennoch in der Gegend der Stiebalken leicht aus, und sind daher nicht zu empfehlen.

F. 820. Dachverband bei einer Scheune mit Bohlen und mit geraden Dachflächen.

A Querschnitt über der Tenne.

B Querschnitt durch die Banen.

Die Construction bei A ist durch die Scheunen, im zweiten Heft enthalten, bekannt. Bei B stehen auf den Schwellen a die Bohlen b und der Stiel c. Erstere greifen oben in das Rahmstück h, letztere in das Rahmstück d zur Unterstützung der Sparren e. Die Zangen f verbinden die Bohlen, die Stiele und das Rahmstück i, und dienen, die Sparren e darauf aufzukläuen zu können. g sind Dübel.

Tafel 118.

F. 821. Die Construction eines Bohlenbaches über einem massiven Gebäude mit gerader Dachfläche.

Die Dachhöhe ist hier, wie man dies bei städtischen Gebäuden öfters findet, etwas unter der halben Breite des Gebäudes angenommen. In der Mitte der Dachfläche sind die senkrechten Linien ab errichtet, und darin der Mittelpunkt der Bogen so genommen, daß sie auf den Enden der Balken aufstehen. Das Forstholz c dient zur Längenverbindung.

F. 822. Bohlenbach bei einem Schuppen.

Auf den Pfeilern ruhen Schwellen, auf welchen die Bohlenbänder stehen. Diese Sparren greifen oben in ein Rahmstück. Die Latten a dienen zur Verbindung der Bohlenbänder. b sind

Aufschieblinge, durch die Stützen e unterstützt, um den Regen über das Fundament zu leiten.

F. 823. Ein Bohlenbach mit geraden Dachflächen.

A Halber Querschnitt.

B Ein Theil des Längendurchschnitts.

C, D, E, F, G, H Details.

Auf den massiven Mauern stehen die Bohlen a, welche oben gegen den Stiel b stoßen, der doppelt ist. Diese doppelten Stiele tragen das Rahmholz c. Die Hölzer d greifen in den Stiel b und sind daselbst vernagelt. Auf diesen Hölzern d ruhen die Zetten e zur Tragung der Sparren f. Die Zangen g verbinden die Bohlenbänder mit den äußeren Wänden. Eiserne Bänder h stellen noch eine Verbindung der Bohlen a mit den Hölzern d her. Die Details werden eine weitere Beschreibung überflüssig machen, wobei zu bemerken ist, daß Fig. H das Einsetzen der Bohlen in massiven Mauern zeigt.

F. 824. Eine aus Holz zusammengesetzte Decke für ein rundes Zimmer, nach der Decke in dem Schlosse zu Viarme.

A Grundriß der Decke.

B Querschnitt nach der Linie ab.

C, D, E Einzelne Theile derselben.

Auf der Mauer liegt ein kreisförmiger Hauptbalken e, der aus kurzen Stücken zusammengesetzt ist, in welchen die kurzen Stiele b mit ihren Zapfen stehen. Die Stiele d sind oberhalb durch ein Rahmstück e verbunden, in welches sie ebenfalls eingezapft sind, und unterhalb stehen in ihnen die Bogen f, welche bis in den Kranz g reichen, den sie tragen. In jedem Stiele sind die auf den Bogen reichenden Balken h verzapft, auf welchen die Querbalken i liegen. Diese Querbalken endlich tragen die aus Brettern, deren Fugen alle nach dem Mittelpunkte laufen, zusammengesetzte Decke k. Die Decke bildet von unten eine durchbrochene altdeutsche Wölbung, und die Bogenbalken, so wie die Wand, sind daher mit Gliedern verziert.

Die Zeichnung C zeigt einige von den in A und B mit d bezeichneten Stielen in größerem Maßstabe mit dem Rahmstücke e, den Zapfenlöchern f für die Bogen und den Balken h. Die Stiele sind zu beiden Seiten mit altdeutschen Bogen verziert, welche ringsherum eben so viele Fenster bilden.

In Fig. D ist der obere Theil eines solchen Stieles d nebst der Art der Verzapfung der, die Fensterbogen bildenden Bänder angegeben.

Fig. E zeigt diesen Theil des Stieles von der Seite mit dem Zapfenloche für das Band, den darin verzapften Balken h und die Rahmstücke e.

Zeltförmiges Dach.

F. 825. Die Construction eines zeltförmigen Daches, angewendet bei der Aachener Trinkbrunnen-Anstalt.

Der Grundriß zu diesem Dache ist kreisförmig; auf dem Bohlenkranz a klauen die Sparren b auf. Der Bohlenkranz ist durch Zuganker mit Widerhaken an der Mauer befestigt. c sind Kegel, welche die Sparren in den Entfernungen halten. e ist ein zweiter Kranz, welcher die Decke im Innern abschließt. Die Sparren greifen alle in den Stiel g. Unter diesem befinden sich die Kehlalken d und h, welche sich kreuzen, und unterstützen zugleich den zweiten Bohlenkranz e. Für die übrigen Sparren stehen in diesen Kehlalken Wechsel. Diese Construction hat nichts, als die Schalung der Decke, zu tragen.

F. 826. Dachconstruction mit Anwendung von Bohlen über einem Raume von 31 Fuß lichter Weite.

Auf der Mauer ruhen auf Mauerlatten die Hölzer a. In diesen stehen die Stiele e d. Auf der Schwelle m stehen die Bohlen b, welche durch doppelte Zangen e, die Dübel p und die eisernen Bänder r in ihrer Stellung erhalten werden. Das Rahmstück q dient zur Längenverbindung. Die Sparren f erhalten durch die Rahmen i und h Unterstützung. Das Rahmstück k mit den Bändern o, für welche hier nur die Zapfenlöcher angegeben sind, dient bei den höher hinaufgeführten Mauern zur Längenverbindung. Das Rahmstück k könnte hier auch wegbleiben, wenn der Stiel d in den Zangen e mit doppelten Zapfen eingreift. Die Bänder o können dann in das Rahmstück i geführt werden.

F. 827. Ein doppeltes Bohlenbach