



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

# **Die Zimmerwerks-Baukunst in allen ihren Theilen**

**Romberg, Johann Andreas**

**Leipzig, 1847**

Von den Rollen und Flaschenzügen.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-63572](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-63572)

mit der Krone und der Flasche k verbunden werden, wie in der Zeichnung deutlich zu sehen ist. Weil aber durch das Drehen der Krone das Seil an dem Baume an die bei den Fenstern herausstehenden Hölzer anstreift, so müssen kleine Walzen r da angebracht werden, wo sich das Seil allenfalls reiben könnte. Diese Walzen sind in Fig. G sammt dem dazu gehörigen Stifte c, in welchem der Zapfen b läuft, in vergrößertem Maßstabe vorgestellt. Das aufzuziehende Holz wird mit einem  $1\frac{1}{2}$  Zoll starken Seile (genannt Bruche) umwunden und in den Haken x an die Flasche gehängt; damit diese Bruche sich nicht verrücken kann, muß eine Klammer q über selbe geschlagen werden. An beiden Enden des aufzuziehenden Holzes werden Schwenkseile p befestigt, mittelst welcher man das Holz gehörig leiten und den oben stehenden Zimmerleuten auf die bequemste Art einschwenken kann. Unten an dem Baume ist ein hölzerner Balken l angebracht, welcher mit 18 Zoll langen eisernen Holzschrauben n an der zu diesem Behufe flach gehauenen Seite des Baumes a befestigt ist. In der Mitte desselben ist das Rad m, um welches das Seil i geht, ebenfalls durch eine solche Holzschraube festgemacht.

In Fig. B ist das obere Holz der Krone perspectivisch vorgestellt. Bei h ist das mit Eisenblech gut ausgefüllte Loch, bei c c c die Löcher für die Räder mit den Löchern für die eisernen Nägel. e ist das Loch für die Säule, und f das Loch mit Verfassung für die Stiege. Fig. C ist ein Theil des Baumes a mit dem Zapfen b. Dieser Zapfen ist  $3\frac{1}{2}$  Zoll lang und dick und muß sehr rein in das Loch passen; vorzüglich zu berücksichtigen ist, daß, wenn der Zapfen geschnitten wird, bei c nicht tiefer in selben eingeschnitten werde, als nothwendig ist, weil er sonst sehr leicht abbrechen und daraus die größte Gefahr entstehen könnte.

Fig. Da ist der untere Theil der Säule mit dem Zapfen, welcher durch die Bohle Fig. E geht und unten verkeilt wird. d ist eine an der hintern Seite befindliche Verfassung. Fig. E c ist der runde Ausschnitt, welcher in den Baum paßt. Fig. F ist der Backen mit dem Ausschnitt h, in welchen das Backenrad kommt. c c c sind die Löcher für die Holzschrauben.

Fig. H a a ist die eiserne Bruche, an der Krone Fig. A mit f bezeichnet. An dieser Bruche sind bei d d runde, bei e aber viereckige Löcher, damit sich die Schraube h, beim Anschrauben nicht umdrehen kann. Fig. I ist eine Holzschraube, mit welcher der Backen Fig. F an den Baum angeschraubt wird. Diese Schraube hat bei a ein Loch, in welches man den Spiz einer Klammer steckt, und selben dadurch recht fest schrauben kann.

F. 910. A das Hebe- oder Schraubgeschir dient dazu, gefunkene Lasten in die Höhe zu bringen. Es wird auf das Mutterstück a und unter die zu hebende Last e ein Baum gesetzt; alsdann werden die Schrauben oder Spindeln b b mittelst einer Eisenstange, welche in die Löcher der Spindeln c gesteckt werden, umgetrieben, wodurch das Mutterstück a, mithin auch die Säule d und die Last e aufwärts gehoben werden, welches so lange geschieht, bis die Last hoch genug gehoben ist. Unter dem Mutterstück ist eine Sohle e befindlich, in die kleine Vertiefungen ausgegearbeitet sind, in welche die Spindeln einpassen, damit sie sich nicht verrücken können. Sollte die Last so hoch gehoben werden müssen, daß die Spindeln b b zu kurz würden, so müßte man die Last e unterstützen, das Schraubgeschir nachlassen, bis das Mutterstück a auf der Sohle c aufliegt, und dann einen zweiten Baum auf die gehörige Länge zuschneiden, so daß er zwischen das Mutterstück a und die Last e paßt, und dann wieder aufgeschraubt werden kann. Dieses Verfahren wird dann so lange fortgesetzt, bis die Last in ihrer gehörigen Höhe ist.

F. 911. A und B der Floß. Diese Vorrichtung wird nur bei alten oder schon lange stehenden, aber schmutzig gewordenen Häusern gebraucht, um selbe wieder herzustellen, weshalb auch dieser Floß zum Auseinanderlegen hergerichtet ist.

Um diesen Floß aufziehen zu können, müssen in dem Dache des zu verweihenden Hauses zwei Hölzer a herausgelegt werden, welche an den Dachbalken gehörig befestigt sein müssen. An diese Hölzer a werden die Klobenräder b befestigt, um welche das Seil c geht, das bei d an den Floß festgemacht ist. Bei e geht selbes um die Walze f, welche mittelst Handhaben g umgetrieben, und so der Floß aufwärts, oder durch das Nachlassen derselben abwärts gebracht werden kann. Um das Stehen-

bleiben des Flosses zu bewirken, ist an der Walze f ein Zahnrad i angebracht, in welches das Eisen k greift und so das Zurückgehen der Walze f verhindert.

### Verschiedene Zimmerknoten.

F. 912. A Ein einfacher Knoten, um eine Schleife zu machen, offen und zusammengezogen.

B Ein sogenannter Kugelförmiger Knoten, an welchem das Ende des Taues mit Schnur umwunden wird, damit die einzelnen Knoten sich nicht zusammenziehen können.

C Eine Schleife mit Kreuzknoten, offen und zusammengezogen, welche so beschaffen ist, daß sie sich leicht wieder auflösen läßt.

D Schleife mit glattem Knoten, offen und zusammengezogen, in der Mitte eines Taues, welche dieselbe Eigenschaft hat, wie die vorigen.

E Schleife mit geschlungenem Knoten, offen und zusammengezogen, welche zur Befestigung der Seile an Klobenringen bei Flaschenzügen dient.

F Ein glatter Knoten mit einer Schleife, offen und zusammengezogen.

G Ein Kugelnknoten, mit welchem ein Tau an ein anderes Bindetau angeschlagen wird, um eine Last an dem einen Ende in der Höhe zu erhalten, während das andre Ende an der Handwinde losgemacht und wieder hinunter geschoben wird, um die Last höher zu heben.

H Ein sogenannter Zimmer Schlag, um Schwung- und andere Leinen zu befestigen, offen.

I Eine doppelte Schleife, welche sich schnell ausführen läßt, offen.

K Ein einfacher Leinweber- oder Nestknoten, um zwei Taue mit einander zu verbinden, offen und zusammengezogen.

L Ein doppelter Leinweber- oder Nestknoten, welcher zur Verknüpfung zweier Taue gebraucht wird, wenn starke Lasten daran hängen, offen und zugezogen.

M Schleife, bei welcher das Tau aufgedreht und das Ende zwischen den einzelnen Bändern aufgesteckt wird, ohne daß die Schleife sich durch die Last zuzieht.

N Doppelter Schleifenknoten, bei welchem die Schleife sich ebenfalls nicht zuzieht, offen und zugezogen.

O Schleife mit Doppelknoten, offen und zugezogen.

P Art, zwei Taue mit einander zu verknüpfen.

### Von den Rollen und Flaschenzügen.

Die Rolle ist eine kreisrunde Scheibe von Holz oder Metall, welche mitten an ihrem Umfange eine halbkreisförmige Vertiefung hat, die man Schnurlauf nennt, und in welche man ein Seil oder eine Kette gehen läßt. Wenn die Rolle aus Holz besteht, so hat sie die Form eines vollen Eplinders von einer geringen Höhe, und wenn sie aus Eisen, Messing oder einem andern Metall besteht, so hat sie die Form eines Rades mit Speichen, um sie leichter zu machen. Durch die Mitte der Rolle geht die Achse, um welche sie sich drehen muß, und welche so eingerichtet sein muß, daß bei der drehenden Bewegung der Rolle die möglichst kleinste Reibung stattfindet, und endlich muß die Achse die hinreichende Stärke haben, um den auf sie wirkenden Druck auszuhalten zu können.

Von den Rollen wird in vielen Fällen Anwendung gemacht und namentlich wenn es darauf ankommt, schwere Körper entweder aus der Tiefe oder auf eine gewisse Höhe zu heben. Auch giebt die Rolle die Mittel an die Hand, eine Kraft nach der vortheilhaftesten Richtung wirken zu lassen, und wenn diese Kraft in der Kraft der Menschen oder Pferde besteht, so kann man die Anzahl derselben auch beträchtlich vergrößern. Um vermittelst einer beweglichen Rolle einer Last das Gleichgewicht zu halten, muß sich die anzuwendende Kraft zu der Last wie der Halbmesser der Rolle zu der Sehne des von dem Seile umschlungenen Bogens ihres Umfanges verhalten, oder mit andern Worten, man erhält diese Kraft, wenn man das Gewicht der Last mit dem Halbmesser der Rolle multiplicirt und das Product durch die Sehne des von dem Seile umschlungenen Bogens dividirt.

Wenn man einen starken Widerstand zu überwinden oder

eine beträchtliche Last zu heben, aber nur eine mäßige Kraft zu seiner Disposition hat, so muß man eine passende Vorrichtung auf mehreren beweglichen Rollen anwenden. Es verhält sich dann die Kraft zur Last wie das Product aus den Halbmessern aller beweglichen Rollen zu dem Producte der Seilnen der von den Seilen umschlungenen Bögen. Bei einer Verbindung von beweglichen Rollen, welche zur Ueberwindung eines Hindernisses oder zum Heben einer Last angewendet wird, wird die erforderliche Kraft desto kleiner, je größer die Anzahl der beweglichen Rollen ist; aber wenn man ein Gewicht auf eine gewisse Höhe heben will, so muß der Angriffspunkt der Kraft auch einen desto größeren Weg durchlaufen, je größer die Anzahl der Rollen ist, so daß man an Zeit verliert, was man an Kraft gewinnt. Wenn man mehrere Rollen in demselben Biegel anbringt, so erhält man eine sogenannte Flasche. Verbindet man durch Seile mehrere Flaschen mit einander, so erhält man einen Flaschenzug.

**F. 913.** Die bewegliche Flasche *a* ist mit einem Haken versehen, woran die Last aufgehängt wird, welche man durch eine Kraft heben will, die am Ende des Seils wirkt, welches über die Rolle der festen Flasche geht.

Um die Kraft zu finden, welche vermittelt eines Flaschenzuges einer gegebenen Last das Gleichgewicht halten kann, dividire man die Summe aus dem Gewicht dieser Last und dem der beweglichen Flasche durch die Anzahl der Seile oder Rollen beider Flaschen.

Man hat zur Construction der verticalen Flaschenzüge verschiedene Verbindungen der Rollen erdacht, eine der einfachsten ist Fig. 913. Der Biegel der festen Flasche enthält die beiden über einander liegenden Rollen *a* und *b*, indem der Durchmesser der erstern doppelt so groß ist, als der der zweiten. Dieser Biegel läuft an seinem untern Ende in einen Haken *i* aus, und es befindet sich an seinem oberen Theile ein Ring *k*, um denselben mittelst eines Hakens oder mittelst eines Seiles oder einer Kette an den festen Punkte oder Balken *lm* aufhängen zu können.

Die beiden Rollen *a'* und *b'* der beweglichen Flasche sind denen der festen gleich, haben aber eine umgekehrte Lage. Der Biegel der beweglichen Flasche endigt sich an seinem untern Theile in einen Haken *n* und an seinem oberen Theile befindet sich ein horizontales Querstück *rs*, welches aus zwei durch Bolzen verbundenen Zweigen besteht.

Das Seil befestigt man an dem Haken der festen Flasche, läßt dasselbe durch das Querstück *rs* und dann successive über alle Rollen der beweglichen und festen Flasche gehen, wo das Querstück als Leitung der Seile dient. Die Last *q* wird an dem Haken *n* der beweglichen Flasche aufgehängt und die Kraft *p*, welche dieser Last das Gleichgewicht halten soll, wirkt an der Verlängerung des über die Rollen *a* gehenden Seiles.

Bei dieser Einrichtung der Flaschenzüge hat man vier fast parallele Seilstücke; das Gewicht der beweglichen Flasche kann unberücksichtigt bleiben und nach dem über die horizontalen Flaschenzüge Gesagten wird das Gleichgewicht zwischen der Kraft *P* und der Last *Q* durch folgende Formel ausgedrückt:

$$P = \frac{Q}{4}$$

woraus hervorgeht, daß eine Kraft, welche dem vierten Theile der Last gleich ist, dieser das Gleichgewicht zu halten vermöchte, wenn nicht ein Theil dieser Kraft zur Ueberwindung der von der Reibung und von der Steifigkeit der Seile herrührenden Widerstände verbraucht würde.

Man könnte in jeder Flasche noch eine oder mehrere Rollen hinzufügen, und wenn man bemerkt, daß die Durchmesser aller in demselben Biegel enthaltenen Rollen nach einer arithmetischen Progression zunehmen müssen, deren Differenz dem Durchmesser der kleinsten Rolle gleich ist, damit die Seilstücke zu einander parallel werden, so würde der Flaschenzug auf diese Weise verstärkt. Aber alsdann müßte man die Biegel verlängern und die Flaschenzüge würden in verticaler Richtung eine solche Länge bekommen, daß man sie in vielen Fällen gar nicht anwenden könnte.

Um die Unannehmlichkeit wegen der zu großen Länge der Biegel zu vermeiden, hat man Flaschenzüge mit Rollen an demselben Durchmesser construirt, worin die Rollen derselben Flasche an derselben Achse sitzen. Die Projectionen zweier auf diese Weise

eingerrichteten Flaschen sind in Fig. 913 B und C angegeben. Der Biegel einer jeden enthält drei Rollen von gleichen Durchmessern; die Rollen der obren Flaschen sitzen an der Welle *d* und die der untern oder beweglichen Flasche an der Achse *d' e'*.

Das Seil wird an dem Biegel der obren Flasche befestigt, dann über die erste Rolle der beweglichen Flasche geleitet, hierauf über die correspondirende Rolle der festen Flasche u. s. f., bis es über alle Rollen beider Flaschen geht. Nachdem wird die obere Flasche mittelst eines Ringes *l*, Fig. 913 A, ihres Biegels an einem festen Gegenstande befestigt, die zu hebende Last an dem Haken *n* der beweglichen Flasche aufgehängt, und die Zugkraft wirkt nach der Verlängerung des über die Rollen gehenden Seiles. In diesem letzten Flaschenzuge können die Seilstücke zu einander nicht parallel sein; allein ihre gegenseitigen Steigungen sind sehr gering und werden desto kleiner, je größer die gegenseitige Entfernung der Flaschen ist. Man kann daher diese kleinen gegenseitigen Steigungen der Seilstücke unberücksichtigt lassen, und diese Seilstücke als die Richtungen eben so vieler gleicher paralleler Kräfte betrachten. Die Bedingungen des Gleichgewichts sind dieselben, wie für die Flaschenzüge der ersten Art, und folglich muß die Kraft dem Quotienten aus dem Gewichte der Last und der Anzahl der Seile oder der Rollen beider Flaschen gleich sein. In dem vorhin betrachteten Flaschenzuge hat man 6 Seilstücke, und folglich beträgt der theoretische Werth der Kraft  $\frac{1}{6}$  der Last. Wenn man die Anzahl der Rollen in beiden Flaschen vergrößerte, so könnte die Kraft noch geringer sein, allein dieser Vortheil würde durch die zu überwindenden Widerstände und wegen der Zunahme des zu durchlaufenden Raumes bald compensirt werden, und die Erfahrung hat gelehrt, daß es nicht vorthellhaft ist, Flaschen von mehr als vier Rollen anzuwenden und in den gewöhnlichen Fällen nur zwei oder drei.

**F. 914.** A und B sind die gewöhnlichen Mauerböcke und dienen nur dazu, Facaden zu verweisen. Fig. A ist der Durchschnitt, Fig. B die Ansicht.

Es wird das Holz *a*, Fig. A, auf das schräg stehende *b* aufgezapft, und durch die Strebe *d* unterstützt. An das Holz *a* ist ein kurzes Querholz *e* eingezapft, durch welches sich der Bock an die zu verputzende Facade anlehnt, und das Feststehen desselben hergestellt wird. Diese Böcke werden gewöhnlich 6 Fuß aus einander gestellt und oben die Bretter *e* aufgelegt, auf welchen die Arbeiter stehen. Ist nun die Facade bis an das Gerüst geweißt, so werden, um das Gerüst niedriger zu machen, die Böcke unten um soviel abgeschnitten, als man das Gerüst niedriger machen will, gewöhnlich werden sie um 6 bis 8 Fuß abgekürzt. Die Bretter *f*, Fig. B, dienen gegen das Verschleiben oder Umfallen des Gerüsts.

#### Das Stangengerüst.

**F. 915.** A Ansicht.

B Durchschnitt.

Bei diesem Gerüst, welches ebenfalls nur zum Ueberweisen der Facaden dient, werden die Stangen *a*, welche unten 6 Zoll und oben 3—4 Zoll stark sind, 3 bis 4 Fuß tief und 5 Fuß weit aus einander in die Erde eingegraben und fest eingestampft und verkeilt. An diese Stangen *a* werden kurze Querstangen *b* mittelst Strecken *c* befestigt. Sind alle Querstangen *b* festgemacht, dann werden auf die obersten die Bretter *d* gelegt und das Verweisen angefangen.

Ist oben Alles fertig, dann kommen die Bretter auf die zweite Reihe der kurzen Stangen, und das Verfahren wird fortgesetzt, bis die ganze Facade hergestellt ist, worauf dann das Gerüst entfernt und bis zu weiterem Gebrauch aufbewahrt wird.

#### Das fliegende Gerüst.

**F. 916.** A Ansicht.

B Durchschnitt.

Dieses Gerüst kann nur bei neuerbauten Gebäuden, wo es auch zugleich zum Mauern dient, beim Verputzen und Verweisen seine Anwendung finden, während das Stangengerüst bei neuen und alten Gebäuden zum Verputzen und Verweisen gebraucht werden kann.

Beim Mauern des Gebäudes wird dieses Gerüst von unten