

Putz, Stuck, Rabitz

Winkler, Adolf

Stuttgart, 1955

Innere Stuckarbeiten

[urn:nbn:de:hbz:466:1-95575](https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-95575)

Gipsestrichböden

	Leistungsbeschrieb	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Materialbedarf für 1 qm
		Menge	Art
1	Gipsestrich-(Diara-)boden als Unterlage für Lino-leum auf Massiv- oder Holzbalkendecke 15 mm stark ohne Pappenunterlage	0.42	25 kg Estrichgips 9 l Wasser
2	Desgl. 20 mm stark ohne Pappenunterlage	0.46	35 kg Estrichgips 12 l Wasser
3	Desgl. 25 mm stark mit Pappenunterlage	0.51	42 kg Estrichgips 14 l Wasser 1,15 qm Bitumen-Pappe
4	Desgl. 25 mm stark mit 2 cm starker Sandschüttung	0.57	42 kg Estrichgips 14 l Wasser 25 l Sand
5	Desgl. 30 mm stark mit 2 cm starker Sandschüttung	0.64	50 kg Estrichgips 17 l Wasser 25 l Sand
6	Desgl. 25 mm stark mit Pappenunterlage und 2 cm starker Sandschüttung	0.73	42 kg Estrichgips 14 l Wasser 25 l Sand 1,15 qm Bitumen-Pappe
7	Desgl. 30 mm stark mit 4-5 cm starker Bims-schüttung, mit Estrich-gips gebunden, Mi-schungsverhältnis 1:5	0.85	55 kg Estrichgips 18 l Wasser 50-60 l Bimskies 3-4 mm Korngroße
8	Begehbarer Gipsestrich-Belag 40 mm stark auf 2 cm Sandschüttung	0.85	65 kg Estrichgips 25 l Wasser 25 l Sand
9	Desgl. auf Steinvorlage ohne Sandschüttung	0.73	70 kg Estrichgips 24 l Wasser
10	Desgl. 30 mm stark mit Stahlsplittzusatz	0.73	50 kg Estrichgips 25 l Sand 7 l Wasser 15-20 kg Stahlsplitt

Kalkulationsbeispiel für Gipsestrichböden

Gipsestrichbelag, 25 mm stark, auf 20 mm starker Sandschüttung (Ziff. 4)

Lohn:

0,57 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:



42 kg Estrichgips je DM _____ = DM
25 l Sand je DM _____ = DM
Selbstkosten DM
Verdienst % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM

Stuckarbeiten


Innere Stuckarbeiten

	Leistungsbeschrieb	Lohn-stunden je lfdm	Materialbedarf je lfdm
		Menge	Art
1	Deckenputzholkahlen von 3 bis 10 cm Abwicklung je cm Abwicklung	0.03	9 l Gipskalkmörtel 2 l Stuckmischung
2	Gezogene glatte Hohlkehlen je cm Abwicklung	0.04	27 l Gipskalkmörtel 6 l Stuckmischung
3	Gezogene Hohlkehlen mit je einer Wand- und Deckenkante je cm Abwicklung	0.045	27 l Gipskalkmörtel 6 l Stuckmischung
4	Hohlkehlgesimse mit Deckenstäben mit oder ohne Wandkante je cm Abwicklung	0.05	24 l Gipskalkmörtel 5,6 l Stuckmischung
5	Hohlkehlgesimse mit Wand- und Deckenstäben je cm Abwicklung	0.055	27 l Gipskalkmörtel 6 l Stuckmischung
6	Kastengesimse je cm Abwicklung	0.075	39 l Gipskalkmörtel 2.20 10,5 l Stuckmischung
7	Größere Kastengesimse über 30 cm Abwicklung je cm Abwicklung	0.075	1,3 l Gipskalkmörtel Beispiel: 80 cm Abwicklung = 80 mal 0,075 = 6 Std.
8	Wand- und Deckenstäbe bis 8 cm Breite und 4 cm Höhe je cm Breite	0.07	0,3 l Gipskalkmörtel über 8 cm Breite je cm 0.08 0,1 l Stuckmischung Mindestpreis per lfdm 1.25 2,5 l Gipskalkmörtel 0,7 l Stuckmischung
9	Gesimse in freiliegenden Unterzügen, in Erkern, unter Treppenläufen, Treppenpodesten, Zulage je cm Abwicklung	0.01	
10	Jede weitere Zimmer-ecke oder Kropf als vier in einem Raum = 1 lfdm Gesims als Zulage		
11	Rabitzaußspannung von Gesimsen je cm Breite	0.03	

Innere Stuckarbeiten (Fortsetzung)

	Leistungsbeschrieb	Lohn- stunden je lfdm	Materialbedarf je lfdm
		Menge	Art
12	 Kreisziehen wird berechnet wie Deckenstäbe		
13	Spitz- oder Karniesbogen wie gerade Deckenstäbe mit einem Zuschlag von 75 bis 100% Korb- und Parabolbogen werden berechnet wie Ovalzüge		
14	Ovale mit 4 Einsatzpunkten bis 4 m Umfang und bis 15 cm Profilabwicklung für jeden weiteren m Umfang für jeden weiteren cm Profilabwicklung	5,00 1,25 0,05	
15	Ovale mit 8 Einsatzpunkten bis 4 m Umfang und bis 15 cm Profilabwicklung für jeden weiteren m Umfang für jeden weiteren cm Profilabwicklung	8,00 2,00 0,05	
16	 Einfache Platten bis und über 2 cm der cm-Abwicklung	0,04	
	Mindestpreis	0,58	
17	 Rechteckige Wandfelder ohne jede Verkröpfung oder zirkelförmige Unterbrechung werden nach den doppelten Sätzen der Deckenstäbe berechnet. Wenn an einer Wand mehrere quadratische oder rechteckige Felder ausgeführt werden, so wird vom fünften Eck an jedes Eck mit $\frac{3}{4}$ m berechnet.		
18	 Kassetten-einteilungen bis zu 2 cm Vertiefung mit einfacher Profilierung werden berechnet wie Deckenstäbe oder Platten, die Längen- und Querzüge durchgemessen. Für jede Kreuzung werden bei Platten und einfacher Profilierung 1 lfdm, über 2 cm Vertiefung 2 lfdm berechnet, für Anschlüsse an das Wandgesims $\frac{1}{2}$ lfdm.		
19	 Balken- und Kassetten-decken werden berechnet wie Kastengesimse, je cm Abwicklung	0,075	
	Mindestpreis je lfdm	2,20	39 l Gipskalkmörtel
	Jede Kreuzung wird mit 2 lfdm, Anschlüsse an das Wandgesims mit $\frac{1}{2}$ lfdm berechnet	10,5 l	Stuckmischung
	Mindestpreis bis 30 cm Abwicklung, größere Abwicklung je cm Längs- und Querzüge werden durchgemessen	0,075	1,3 l Gipskalkmörtel
			0,35 l Stuckmischung
20	Draufputz bei Teilungen bis 3 cm Stärke je qm	2,00	30 l Gipskalkmörtel 5 l Stuckmischung

Innere Stuckarbeiten (Fortsetzung)

	Leistungsbeschrieb	Lohn- stunden je lfdm	Materialbedarf je lfdm
		Menge	Art
21	 Unterzug- und Pilasterprofilierungen in Gips abgewickelt gemessen je cm Mindestpreis bis 25 cm Abwicklung	0,07 2,00	32 l Gipskalkmörtel 8,75 l Stuckmischung
22	 Desgl. jedoch mit einfacher Kante	0,80	20 l Gipskalkmörtel 4 l Stuckmischung
23	Desgl. in Zement je lfdm	2,40	34 l Zementmörtel
24	Füllungsprofile nach Zeichnung	1,5	3 l Gipskalkmörtel 1 l Stuckmischung
25	Desgl. jedoch in Zementmörtel	1,8	4 l Zementmörtel
26	Pilasterkapitelle bis 40 cm Breite je Stück	2,7	65 l Gipskalkmörtel 18 l Stuckmischung
27	Pilasterkapitelle über 40 cm Breite je cm	0,07	1,6 l Gipskalkmörtel 0,44 l Stuckmischung
28	Pilastersockel bis 40 cm Breite je Stück	1,4	30 l Gipskalkmörtel 6 l Stuckmischung
29	Pilastersockel über 40 cm Breite	0,04	0,75 l Gipskalkmörtel 0,15 l Stuckmischung
30	Glatter Pilaster bis 40 cm Breite und bis zu 7 cm Ausladung zu ziehen je stgdm	2,7	27 l Gipskalkmörtel 3 l Stuckmischung
31	Desgl. jedoch über 40 cm Breite, je cm	0,07	0,7 l Gipskalkmörtel 0,01 l Stuckmischung
32	Kannelierter Pilaster bis 40 cm Breite, zu ziehen je stgdm	3,00	24 l Gipskalkmörtel 6 l Stuckmischung
33	Desgl. jedoch über 40 cm Breite, je cm	0,08	0,6 l Gipskalkmörtel 0,02 l Stuckmischung
34	Verzierungen (Versetzarbeiten) einteilig, Ø je m mehrteilig, Ø je m	2,50 3,50	Schrauben Stuckgips verz. Nägel
35	 Einschub, Zahnschnitt, Eierstab bis zu einer Breite von 12 cm, je m	0,30	
36	Verzierte Stäbe in Kassetten-teilungen sind mit mindestens 50% Zuschlag zu berechnen	0,60	
37	Eckverzierungen werden wie Rosetten gemessen und berechnet Mindestpreis	0,60	
38	Quetscharbeit. Länge und Breite des Ornamente werden zusammengezählt je lfdm bei Vouten $33\frac{1}{3}\%$ und bei Wänden 50% Zuschlag	1,50	

Innere Stuckarbeiten (Fortsetzung)

Leistungsbeschrieb	Lohn- stunden je lfdm	Materialbedarf je lfdm
	Menge	Art
39 Trägerkonsolen unter Unterzügen von 40 cm aufwärts anzubringen je Stück	2,50	
40 Abstucken der Decken und Wände mit Glättspan gebügelt je qm	0,50	5 l Stuckmischung

Kalkulationsbeispiele für Innere Stuckarbeiten

Hohlkehlgesims mit Deckenstäben, 28 cm Abwicklung (Ziff. 4)

Lohn:

1,40 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:

24 l Gipskalkmörtel . . . je DM = DM
5,6 l Stuckmischung . . . je DM = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst % = DM
Preis für 1 lfdm . . . = DM

Hohlkehlgesims mit Wand- und Deckenstäben, 60 cm Abwicklung (Ziff. 5)

Lohn:

60 cm Abwicklung je 0,055 = 3,30 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:

60 mal 0,9 l =
54 l Gipskalkmörtel . . . je DM = DM
12 l Stuckmischung . . . je DM = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst % = DM
Preis für 1 lfdm . . . = DM

Kastengesims mit 40 cm Abwicklung in Gipskalkmörtel zu ziehen (Ziff. 6)

Lohn:

40 × 0,075 = 3,00 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:

40 mal 1,3 l = 52 l
Gipskalkmörtel je DM = DM
40 mal 0,35 l = 14 l
Stuckmischung je DM = DM

Übertrag DM

Übertrag DM
Selbstkosten = DM
Verdienst % = DM
Preis für 1 lfdm . . . = DM

Deckenstäbe in Gips gezogen bis 8 cm Breite und 4 cm Stärke je lfdm (Ziff. 8)

Lohn:

1,25 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:

2,5 l Gipskalkmörtel . . . je DM = DM
0,7 l Stuckmischung . . . je DM = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst % = DM
Preis für 1 lfdm . . . = DM

Abstucken der Decken und Wände, mit Glättspan gebügelt (Ziff. 40)

Lohn:

0,50 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:

5 l Stuckmischung je DM = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM

Außere Stuckarbeiten

	Leistungsbeschrieb	Lohn- stunden je lfdm	Materialbedarf je lfdm
		Menge	Art
1	Glatte und prof. Fensterbank bis 10 cm Ausladung in Zementmörtel zu ziehen	13 l Zementmörtel 4 St. Schwemmsteine Nägel und Draht 1,65	
2	Glatte und prof. Fensterbank bis 10 cm Ausladung in Edelputz zu ziehen	13 l Zementmörtel 4 St. Schwemmsteine Nägel und Draht 2,25	6 l Edelputzmörtel
3	Glatte und prof. Fensterbank bis 10 cm Ausladung in Steinputz zu ziehen	13 l Zementmörtel 4 St. Schwemmsteine Nägel und Draht 2,55	7 l Steinputzmörtel
4	Steinmetzmäßige Bearbeitung mit einfachem Schlag	0,65	