



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Aufgabe und Dienst

Kriegsgräberstätten in Afrika

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

[Kassel], 1961

Technische Daten Tobruk

[urn:nbn:de:hbz:466:1-95079](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-95079)

Technische Daten Tobruk

Maße:	Grundriß:	37 x 37 m
	Höhe innen:	11 m
	Höhe der Türme (je nach Gelände):	12-14 m
	lichte Weite der Türme:	6 m
	Gruft:	14 x 14 m
	Weiheraum:	4 x 5 m
	Eingang:	80 x 220 cm
	Innenhof:	23 x 23 m
	Höhe des Hochkreuzes im Weiheraum:	3 m
	Höhe der Engelgruppe mit Sockel und Schale:	3,40 m
	Höhe eines Engels:	1,90 m
	Durchmesser der Feuerschale:	2,10 m
Gewichte:	1 Engel	800 kg
	Engelgruppe mit Feuerschale:	5 000 kg
	bewegtes Erdreich:	2 100 cbm
	Betonverbrauch:	2 400 cbm
	Verbrauch an Natursteinen:	8 350 to (= ca. 560 Lastzüge)

Material:	Mauerwerk:	Muschelkalk aus Gazalla (Bruch 70 km entfernt)
	Plattenbelag im Weiheraum:	Solnhofener Schiefer
	Plattenbelag sonst:	Südtiroler Porphyrt
	Gruffelfeinfassung:	Eifel-Basaltlava
	Sockel Feuerschale:	Eifel-Basaltlava
	Reliefplatten:	Diabas
	Mosaik:	dunkelgrauer belgischer Granit und gelber Treucht- linger Kalkstein
	Treppe im Turm:	Granit
	Türen:	Eichenholzkern mit Eisenguß und Eisenbeschlag, gegen Termitenfraß imprägniert
	Hochkreuz:	Eisenguß im Schnurmotiv, vergoldetes Ornament
Arbeitskräfte:	Spruch:	Bronzebuchstaben
	Engelgruppe mit Feuerschale:	Kunstguß aus hessischen Eisenerzen
		jeweils 10-12 Deutsche, 80-120 Libyer je nach Baustadium
	Baubeginn:	April 1954
	Einweihung:	20. November 1955

